

نام محصول :

PA-POLYURT

ماستیک پلی یورتان

شرح

ماستیک پلی یورتان PA-POLYURT ماده ای تک جزئی بر پایه رزین پلی یورتان می باشد. که در تماس با محیط (جذب رطوبت هوا) به حالت جامد الاستیک و منعطف تبدیل می شود. که برای کنترل و آب بندی انواع درزها قابل استفاده می باشد.

خواص و اثرات

درصد ازدیاد طول بالا
قابلیت انعطاف پذیری زیاد
مقاومت بالا در برابر اشعه نور خورشید
مقاومت بالا در برابر محیط های خورنده
قابلیت کاربرد در تماس با آب آشامیدنی
چسبندگی عالی و بسیار زیاد به انواع مصالح

موارد کاربرد

پرنمودن محل اتصال کف به دیوار
پرنمودن حفره ها، درزها و ترک ها
پرنمودن محل اتصال دیوار به دیوار
پرنمودن محل درز لوله ها و قطعات پیش ساخته
قابلیت استفاده در انواع درزهای اجرایی، انبساطی و ژوئن ها

مقدار مصرف

مقدار مصرف PA-POLYURT با توجه به اندازه عرض و عمق درزها و بر اساس وزن مخصوص محاسبه می گردد. به طور معمول برای عمق ۲ سانتی متر در عرض ۲ سانتی متر به طول یک متر میزان ۴۸۰ گرم استفاده می گردد.

روش مصرف

ابتدا محل درز باید تمیز و عاری از هرگونه گرد و غبار و مواد چرب باشد. تمام سطوح ناصاف و متخلخل، می بایست به وسیله ساب زدن صاف و تسطیح گردد. توجه داشته باشید سطح زیر کار خشک و عاری از هرگونه رطوبت باشد. جهت استفاده از ماستیک پلی یورتان لازم است عرض و عمق درز با یکدیگر برابر باشد. در صورتی که عرض درز بیش از سه سانتی متر باشد عمق درز نصف عرض در نظر گرفته شود.

مشخصات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی : خمیری
 رنگ : سفید، مشکی و خاکستری
 وزن مخصوص : $1.28 \pm 0.1 \text{ g/cm}^3$
 درصد ازدیاد طول : حداقل ۶۰۰ درصد
 یون کلر : ندارد

حفاظت و ایمنی

این ماده برای سلامتی و ایمنی افراد خطرساز نمی باشد ولی در صورت تماس با چشم یا پوست یا پوست امکان دارد حساسیت ایجاد نماید. در صورت تماس با چشم یا پوست می بایست سریع با آب فراوان شستشو داده شود. برای استفاده از این ماده بهتر است از تجهیزات ایمنی نظیر عینک، ماسک و دستکش استفاده گردد.

نگهداری

مدت زمان نگهداری: مدت یک سال پس از تاریخ تولید
شرایط نگهداری: بسته بندی به صورت پلمپ و دور از رطوبت و تابش مستقیم نور خورشید
شرایط دمایی جهت نگهداری: +۵ الی +۳۰ درجه سانتیگراد

بسته بندی

نوع بسته بندی: کاتریج ۶۰۰ میلی لیتری (۷۲۰ گرمی)

