

نام محصول :

PA-ROUND BASE

اسپیسر راند بیس

شرح

اسپیسر پلاستیکی راند بیس به صورت دایره ای است و دارای پایه هایی که تنظیم کننده ارتفاع می باشد. اسپیسر راند بیس روی سطح قرار گرفته و مش های آماده روی آنها پهن می شوند. یک فاصله نگهدار ساده و مقرون به صرفه برای دال ها ، سقف های سبک و قطعات پیش ساخته می باشد. راند بیس قادر به تحمل بار نقطه ای تا ۲۰۰ کیلوگرم می باشد و با توجه به نداشتن کارگیر محدودیتی برای قرارگیری میلگرد با سایزهای مختلف برای اسپیسر پلاستیکی راند بیس وجود ندارد.

نحوه استفاده

کفسازی : پس از آماده سازی بستر (اجرای بتن مگر) فاصله نگهدار پلاستیکی راند بیس روی سطح با فواصل مشخص با توجه به وزن مش در هر مترمربع و در نظر گرفتن بارهای مرده و زنده قرار گرفته و شبکه میلگردی روی آن قرار می گیرد.

سقف ها : پس از قالب بندی سقف کاور پلاستیکی راند بیس روی سطح با فاصله های منظم قرار گرفته و سپس مش آماده روی اسپیسرها قرار می گیرد.

