

نام محصول :

PA-EPOXI PRIMER

پرایمر اپوکسی

شرح

پرایمر PA-EPOXI PRIMER ماده ای دو جزئی با ویسکوزیته پایین بر پایه رزین اپوکسی می باشد که قابلیت نفوذ و چسبندگی بسیار زیاد به سطح زیر را دارد. این ماده سطح مناسبی را برای اجرای لایه های اپوکسی بر روی سطوح مختلف ایجاد می کند.

خواص و اثرات

قدرت چسبندگی به سطوح مختلف
 مقاومت بسیار زیاد در برابر نفوذ رطوبت
 پر کردن منافذ و شیارها در سطوح بتنی و سیمانی
 مقاومت بسیار زیاد در برابر مواد شیمیایی خورنده
 آماده سازی سطوح بتنی ، سیمانی و فلزی جهت اجرای لایه های اپوکسی

موارد کاربرد

پرنمودن حفرات بسیار کوچک در بتن و ملات
 قابلیت استفاده جهت رنگ آمیزی و پوشش رنگی
 قابلیت استفاده در زیر سازی اسکلت های بتنی و فلزی
 قابلیت استفاده در سطوح مختلف بتنی ، سیمانی و فلزی
 قابلیت استفاده در زیر سازی کف پوش های اپوکسی و پلی یورتان

مقدار مصرف

مقدار مصرف پرایمر اپوکسی PA-EPOXI PRIMER بر اساس خلل و فرج موجود در سطوح زیرکار بررسی می گردد. به طور معمول برای هر متر مربع حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ گرم پرایمر استفاده می گردد.

روش مصرف

ابتدا سطح زیرکار می بایست تمیز و عاری از رطوبت و هرگونه چربی، روغن و مواد اضافی باشد. بهتر است قبل از استفاده PA-EPOXI PRIMER مقاطع بتنی به مدت ۲۸ روز عمل آوری شده باشد. پرایمر اپوکسی به صورت دو جزئی بوده که جزء A را به آرامی به جزء B اضافه نموده، عملیات اختلاط را به مدت دو دقیقه ادامه دهید تا یک مخلوط همگن و یکنواخت حاصل گردد. سپس به وسیله غلتک یا قلم مو بر روی سطح اجرا نمایید.

مشخصات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی : مایع

رنگ : شفاف

وزن مخصوص : $1.09 \pm 0.1 \text{ g/cm}^3$

نسبت اجزا (B+A) : ۲:۱

شستشو : تینر ۲۰۰

حفاظت و ایمنی

این ماده برای سلامتی و ایمنی افراد خطرناک نمی باشد ولی در صورت تماس با چشم یا پوست امکان دارد حساسیت ایجاد نماید. در صورت تماس با چشم یا پوست می بایست سریع با آب فراوان شستشو داده شود. برای استفاده از این ماده بهتر است از تجهیزات ایمنی نظیر عینک، ماسک و دستکش استفاده گردد.

نگهداری

مدت زمان نگهداری: مدت یک سال پس از تاریخ تولید
شرایط نگهداری: بسته بندی به صورت پلمپ و دور از رطوبت و تابش مستقیم نور خورشید
شرایط دمایی جهت نگهداری: +۵ الی +۳۰ درجه سانتیگراد

بسته بندی

نوع بسته بندی:
مجموع ۸ کیلو گرم
جزء A: سطل ۵ کیلو گرمی
جزء B: سطل ۳ کیلو گرمی

