

### نام محصول :

PA-FINISH

ترمیم کننده آب بند

### شرح

PA-FINISH یک ملات سیمانی دو جزئی برای تکمیل و محافظت سطوح بتنی و تعمیر سازه های بتنی می باشد. بر پایه سیمان های با مقاومت بالا، از فرمولاسیون های توسعه یافته و آزمایشگاه های تحقیقاتی تهیه شده است.

### خواص و اثرات

بدون انقباض  
چسبندگی زیاد به انواع مصالح  
همرنگ با بتن سهولت اختلاط و اجرا  
مقاوم در مقابل سیکلهای ذوب و انجماد

### موارد کاربرد

صاف کردن و رفع عیوب سطح بتن  
از بتن در برابر عوامل محیطی محافظت می کند.  
رفع عیوب کف های صنعتی بتنی در اثر فرسایش  
صاف کردن و رفع عیوب سطحی بتن هایی که به وسیله گروت ها ترمیم شده اند.

### مقدار مصرف

مقدار دقیق مصرف ترمیم کننده آب بند PA-FINISH ، برای ایجاد هر یک میلی متر ضخامت ، ۱/۸ کیلوگرم به ازای هر متر مربع می باشد.

### روش مصرف

ابتدا سطح زیر کار باید تمیز و عاری از هرگونه مواد چرب ، گرد و غبار، روغن و ذرات سست باشد. ابتدا جزء مایع را داخل ظرف تمیز ریخته و در حال همزدن به آرامی جزء پودری را به مخلوط اضافه نموده و هم بزنید تا مخلوط همگن ایجاد شود. مخلوط را میتوان با ماله یا کاردک روی سطح اعمال نمود . حداکثر ضخامت هر لایه باید ۲ تا ۳ میلی متر باشد.

### مشخصات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی: جزء A: پودر جزء B: مایع  
 رنگ: جزء A: خاکستری جزء B: سفید  
 وزن مخصوص:  $1.800 \text{ kg/m}^3$   
 یون کلر: ندارد

### حفاظت و ایمنی

این ماده برای سلامتی و ایمنی افراد خطر ساز نمی باشد ولی در صورت تماس با چشم یا پوست امکان دارد حساسیت ایجاد نماید . در صورت تماس با چشم یا پوست می بایست سریع با آب فراوان شستشو داده شود. برای استفاده از این ماده بهتر است از تجهیزات ایمنی نظیر عینک، ماسک و دستکش استفاده گردد.

## نگهداری

مدت زمان نگهداری: مدت یک سال پس از تاریخ تولید  
 شرایط نگهداری: بسته بندی به صورت پلمپ و دور از رطوبت و تابش مستقیم نور خورشید  
 شرایط دمایی جهت نگهداری: ۱۰+ الی ۳۰+ درجه سانتیگراد

## بسته بندی

نوع بسته بندی: گالن ۱۰ کیلوگرمی ، کیسه ۲۰ کیلوگرمی

