

نام محصول :

PA-LACK EPOXI

لاک اپوکسی دو جزئی

شرح

PA-LACK EPOXI یک محصول بر پایه رزین اپوکسی است. این محصول به صورت دو جزئی A, B و بی رنگ تولید می گردد.

خواص و اثرات

مقاومت سطوح در مقابل سایش
مقاوم در مقابل مواد و حلال های نفتی
مقاوم در مقابل انواع شوینده ها و بعضی از اسید ها
عدم ایجاد گرد و غبار روی سطوح در اثر فرسایش
ضد آب کننده و براق کننده آجرهای سفالی و سطوح موزائیکی در کف سازی
شفاف و مقاوم در مقابل جذب آب و مواد غذایی و جلوگیری از لکه شدن سطوح

موارد کاربرد

پوشش دکوراتیو جهت استفاده بر روی فلز بعنوان یک لاک بی رنگ
PA-LACK EPOXI بعنوان لاک مقاوم براق کننده شفاف و بی رنگ قابل استفاده بر روی سطوح کف: بتن ، آجر ، سنگ ، ملزومات فلزی
در محوطه های انبار های عمومی ، نیروگاهها ، سردخانه ها، سطوح دکوراتیو کف ساختمانهای مسکونی و اداری
بعنوان ماده ضد گرد و غبار در انبار های دارویی و مواد غذایی ، لوازم خانگی

مقدار مصرف

میزان مصرف PA-LACK EPOXI میزان مصرف برای هر متر مربع ترکیب A, B بین ۲۰ تا ۸۰ گرم است.

روش مصرف

سطوح کف و دیوار عاری از هر گونه آلودگی گردد. سطوح مورد اجرا خشک و فاقد رطوبت باشد. قسمت A, B با توجه به نسبت های داده شده به مقدار مورد نیاز برای مصرف تا حداکثر ۵ ساعت مخلوط شود. برای این که سطوح شفافیت مطلوب تری داشته باشد از حلال زیادتري استفاده و در نهایت در چند لایه اجرا شود. در زمان اجرای بر روی سطوح کف در حین خشک شدن پوشش از نفوذ گرد و غبار جلوگیری شود.

مشخصات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی: مایع

رنگ: پوشش براق و بی رنگ

وزن مخصوص: ۱.۰۵ kg/lit

حفاظت و ایمنی

در صورت تماس با چشم یا پوست امکان دارد حساسیت ایجاد نماید. در صورت تماس با چشم یا پوست می بایست سریع با آب فراوان شستشو داده شود. برای استفاده از این ماده بهتر است از تجهیزات ایمنی نظیر عینک، ماسک و دستکش استفاده گردد. دارای حلال های آتش زا است در محیط های سرپوشیده پنجره ها را باز نگهداشته تا از تجمع گاز حلال جلوگیری شود.

نگهداری

مدت زمان نگهداری: مدت یک سال پس از تاریخ تولید
 شرایط نگهداری: بسته بندی به صورت پلمپ و دور از رطوبت و تابش مستقیم نور خورشید
 شرایط دمایی جهت نگهداری: +۵ الی +۳۰ درجه سانتیگراد

بسته بندی

نوع بسته بندی: سطل ۲۵ کیلو گرمی

