

نام محصول :

PA-MIDDLE EPOXI

کفپوش اپوکسی میانی

شرح

کفپوش PA-MIDDLE EPOXI یک لایه میانی بر پایه رزین اپوکسی و هاردنر پلی آمین با مقاومت مکانیکی بسیار بالا است. این کفپوش جهت پوشش سطوح بتنی در صنایع بهداشتی، غذایی و شیمیایی که در معرض مواد خوردنده و تنش های حرارتی قرار دارند مورد استفاده قرار می گیرد.

خواص و اثرات

اجرای سریع و آسان
مقاومت سایشی بالا
قابلیت خود تراز شوندگی
ایجاد سطحی صاف و صیقلی
قدرت چسبندگی بسیار زیاد به انواع سطوح
مقاومت بالا در برابر مواد شیمیایی و خوردنده

موارد کاربرد

پارکینگ های مسکونی ، اداری و تجاری
آزمایشگاه ها و پالایشگاه ها
نیروگاه ها و بیمارستان ها
انبار مواد غذایی و دارویی
سوله های صنعتی

مقدار مصرف

مقدار مصرف PA-MIDDLE EPOXI بسته به وجود تخلخل بر روی سطوح زیر کار تعیین می گردد. به طور معمول در هر متر مربع با ضخامت ۱ میلی متر حدود ۲ کیلوگرم استفاده می شود.

روش مصرف

ابتدا سطح زیر کار باید عاری از هرگونه چربی، گرد و غبار و روغن باشد. سطح مورد نظر را با یک لایه پرایمر اپوکسی، آماده سازی نموده، سپس جزء A و B را با یکدیگر به مدت ۳ دقیقه توسط همزن برقی میکس نمایید تا مخلوطی همگن و یکپارچه حاصل گردد. پس از آن به وسیله غلتک PA-MIDDLE EPOXI را بر روی سطح مورد نظر اجرا نمایید.

مشخصات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی : مایع با ویسکوزیته بالا
 جزء A: مایع و جزء B: ویسکوزیته
 رنگ : سفید
 وزن مخصوص : $2.1 \pm 0.1 \text{ g/cm}^3$
 نسبت ترکیب (A+B) : ۷:۱

حفاظت و ایمنی

این ماده برای سلامتی و ایمنی افراد خطرساز نمی باشد ولی در صورت تماس با چشم یا پوست امکان دارد حساسیت ایجاد نماید. در صورت تماس با چشم یا پوست می بایست سریع با آب فراوان شستشو داده شود. برای استفاده از این ماده بهتر است از تجهیزات ایمنی نظیر عینک، ماسک و دستکش استفاده گردد.

نگهداری

مدت زمان نگهداری: مدت یک سال پس از تاریخ تولید
شرایط نگهداری: بسته بندی به صورت پلمپ و دور از رطوبت و تابش مستقیم نور خورشید
شرایط دمایی جهت نگهداری: +۵ الی +۳۰ درجه سانتیگراد

بسته بندی

نوع بسته بندی: مجموع ۳۲ کیلوگرم
جزء A: سطل ۲۸ کیلوگرم
جزء B: سطل ۴ کیلوگرم

