

نام محصول :

PA-SILICON NANO B

محافظ نما پایه حلال

شرح

PA-SILICON NANO B برپایه مواد سیلیکونی بصورت حلالی با خواص جذب به مصالح ساختمانی بصورت عمقی بدون تشکیل فیلم و تغییر رنگ جهت آب بندی سطوح : سنگی ، سیمانی ، سفالی و گچی تولید گردیده است.

خواص و اثرات

اجرای آسان
 خاصیت جذب و نفوذ بالا به کلیه سطوح
 سازگاری با سطوح دارای خواص قلیایی بالا
 عملکرد سریع تنها پس از چند ساعت از اجرا
 عدم تغییر رنگ و شکل ظاهری مصالح پس از اجرا
 حفظ زیبایی نماهای آجری و سیمانی و سنگی بعلت عدم نفوذ آب
 عدم عبور آب و رطوبت از سطح اجرا شده در حالیکه بستر کار توانایی تنفس را دارد.

موارد کاربرد

آجرهای نما ، چوب
 انواع سیمان برد و قطعات گچی
 سنگ های تراورتن ، مرمریت ، گرانیت
 تخته ماله سیمانی ، بتن اسفنجی و سطوح مختلف بتنی
 آجر نسوز ، نما های شسته ، قطعات موزائیکی در نمای ساختمان
 چوب خام قبل از رنگ آمیزی بعنوان پرایمر در داخل سرویس ها و فضای باز

مقدار مصرف

مقدار مصرف محافظ نما PA-SILICON NANO B با توجه به نحوه اجرا و میزان جذب ، مقدار مصرف میتواند از ۰/۳ تا ۱ لیتر به ازاء هر متر مربع متغیر باشد.

روش مصرف

ابتدا سطح مورد نظر از هر گونه آلودگی ، چربی و گرد و غبار پاکسازی شود. سطح پیش از اجرا خشک و در صورت بارندگی به مدت حداقل ۸۴ ساعت و چنانچه از واترجت جهت پاکسازی سطوح استفاده شده است بمدت ۳ روز در شرایط محیطی خشک رها شود. قابل اجرا با قلم مو، رولرو پمپ بدون هوا. اجرای محصول تا زمانی ادامه یابد تا سطح اشباع شده و مواد از روی سطح ریزش کند، معمولا ۲ بار اجرا برای اکثر سطوح لازم است که بلافاصله بعد از اینکه سطح حالت خیزی خود را از دست داده لایه بعدی اجرا شود.

مشخصات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی : مایع

رنگ : شفاف

وزن مخصوص : $1 \pm 0.02 \text{ g/cm}^3$

یون کلر : ندارد

حفاظت و ایمنی

این ماده برای سلامتی و ایمنی افراد خطر ساز نمی باشد ولی در صورت تماس با چشم یا پوست امکان دارد حساسیت ایجاد نماید. در صورت تماس با چشم یا پوست می بایست سریع با آب فراوان شستشو داده شود. برای استفاده از این ماده بهتر است از تجهیزات ایمنی نظیر عینک، ماسک و دستکش استفاده گردد.

نگهداری

مدت زمان نگهداری : مدت یک سال پس از تاریخ تولید
 شرایط نگهداری : بسته بندی به صورت پلمپ و دور از رطوبت و تابش مستقیم نور خورشید
 شرایط دمایی جهت نگهداری : +۵ الی +۳۰ درجه سانتیگراد

بسته بندی

بسته بندی : گالن های ۴ لیتری و ۲۰ لیتری

