

مقدار مصرف

برای ساخت چسب سرامیک کف، پودر PA-TILE P1 به میزان ۲۵٪ با آب مخلوط، قابل استفاده می باشد. غلظت چسب سرامیک با توجه به نوع کار تنظیم میگردد.

روش مصرف

PA-TILE P1 با مالہ دندانہ دار و یا بصورت لقمه ای قابل اجرای می باشد. ترکیب آماده شده باید در مدت ۲ ساعت مصرف گردد. در زمان نصب سرامیک باید توجه داشت که چسب سرامیک بعنوان یک چسب تحت فشار روی دیوار چسبانده شود. بنابراین اگر سطوح زیر کار ناصاف باشد چسب اضافی مانع چسبیدن گردیده و چنانچه سرامیک تحت فشار قرار گیرد در اثر فشار عامل خروج چسب از بند سرامیک میگردد.

مشخصات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی: پودر

رنگ: خاکستری و سفید

وزن مخصوص: $1.5 \pm 0.02 \text{ g/cm}^3$

PH: قلیایی

حفاظت و ایمنی

این ماده برای سلامتی و ایمنی افراد خطرساز نمی باشد ولی در صورت تماس با چشم یا پوست یا پوست امکان دارد حساسیت ایجاد نماید. در صورت تماس با چشم یا پوست می بایست سریع با آب فراوان شستشو داده شود. برای استفاده از این ماده بهتر است از تجهیزات ایمنی نظیر عینک، ماسک و دستکش استفاده گردد.

نگهداری

مدت زمان نگهداری : مدت یک سال پس از تاریخ تولید
شرایط نگهداری : بسته بندی به صورت پلمپ و دور از رطوبت و تابش مستقیم نور خورشید
شرایط دمایی جهت نگهداری : +۵ الی +۳۰ درجه سانتیگراد

بسته بندی

نوع بسته بندی : کیسه ۲۵ کیلو گرمی



نام محصول :

PA-TILE P1

چسب کاشی پودری

شرح

PA-TILE P1 چسب کاشی و سرامیک پودری است. این محصول بر پایه پودرهای معدنی مختلف، سیمان، مواد غلظت دهنده و مواد چسبنده تولید شده است.

خواص و اثرات

انعطاف پذیری مناسب
اختلاط آسان و سریع، سرعت اجرای بالا
قابل استفاده در استخرهای شنا و مخازن آب
مقاومت و دوام مناسب در شرایط محیطی مختلف

موارد کاربرد

برای نصب انواع سرامیک، کاشی و سنگ بر روی: کاشی، بتن، سیمان، سنگ مصنوعی، سنگ طبیعی، درای وال، جهت کف و دیوار سرویس های عمومی، پارکینگ ها، راه پله ها، کارخانجات مواد غذایی، استخرهای شنا و آزمایشگاه ها