



پیوند تریه خنک

## مشخصات فنی محصول

Technical specifications of the product

۱

نام محصول :

PA-TILE P2

چسب پودری سرامیک پرسلانی

شرح

PA-TILE P2، یک چسب سرامیک پودری است. ین محصول بر پایه پودرهای معدنی مختلف، سیمان، مواد غلظت دهنده و مواد چسبنده مضاعف بصورت تک جزئی تولید شده است.

خواص و اثرات

سرعت اجرای بالا  
اختلاط آسان و سریع  
آب نما، گرمایش از کف  
قابل استفاده در کلیه سطوح دیوار و کف  
 مقاومت بالا در مقابل آب و غوطه وری در آب، مناسب جهت استخر های شنا و ...  
نصب سرامیک و سنگ در قطعات و ابعاد بزرگ در نمای داخلی و خارجی ساختمان

موارد کاربرد

نصب انواع سرامیک، کاشی، سنگ و موزائیک بر روی : کاشی، بتون، سیمان، سنگ طبیعی و مصنوعی، درای وال بر روی کف و دیوار در پارکینگ ها، کارخانجات مواد غذایی، استخر های شنا و آب نما ها، آزمایشگاه ها، منازل مسکونی



مقدار مصرف

میزان مصرف PA-TILE P2 بین ۳ تا ۵ کیلوگرم در هر متر مربع می باشد.

روش مصرف

PA-TILE P2 با ماله دندانه دار و یا بصورت لقمه ای قابل اجرای میباشد. ترکیب آماده شده باید در مدت ۲ ساعت مصرف گردد.  
در زمان نصب سرامیک باید توجه داشت که چسب سرامیک بعنوان یک چسب تحت فشار روی دیوار چسبانده شود. بنابراین اگر سطوح زیر کار ناصاف باشد چسب اضافی مانع چسبیدن گردیده و چنانچه سرامیک تحت فشار قرار گیرد در اثر فشار عامل خروج چسب از بند سرامیک می گردد.

مشخصات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی : پودر

رنگ : خاکستری و سفید

وزن مخصوص :  $۰.۰۲ \pm ۱.۵ \text{ g/cm}^3$

PH: قلیایی

دانسیته چسب آماده (l/kg) :  $۱.۶۸ \pm ۰.۰۳$

حفظ و ایمنی

این ماده برای سلامتی و ایمنی افراد خطرساز نمی باشد ولی در صورت تماس با چشم یا پوست امکان دارد حساسیت ایجاد نماید. در صورت تماس با چشم یا پوست می بایست سریع با آب فراوان شستشو داده شود. برای استفاده از این ماده بهتر است از تجهیزات ایمنی نظیر عینک، ماسک و دستکش استفاده گردد.



پیوند تریه خنک

### مشخصات فنی محصول

Technical specifications of the product

3

نگهداری

مدت زمان نگهداری : مدت یک سال پس از تاریخ تولید

شرایط نگهداری : بسته بندی به صورت پلمپ و دور از رطوبت و تابش مستقیم نور خورشید

شرایط دمایی جهت نگهداری : ۵ +۳۰ درجه سانتیگراد

بسته بندی

نوع بسته بندی : گالن ۵ کیلوگرمی، کیسه ۲۰ کیلوگرمی

