

نام محصول :

PA-TILE P50

چسب کاشی خمیری ممتاز

شرح

PA-TILE P50 یک چسب کاشی بر پایه رزین های امولسیونی ، پودر های معدنی و مواد غلظت دهنده جهت سطوح داخلی است.

خواص و اثرات

اجرای آسان توسط کاردک دندانه دار
چسبندگی فوق العاده با خواص مطلوب ، بوی کم
چسبندگی مناسب با خواص مطلوب در مقابل آب
انعطاف پذیری مناسب در مقابل لرزشها و حرکتهای محدود ساختمان

موارد کاربرد

برای نصب سرامیک و کاشی و سنگ بر روی سطوح سنگی ، کاشی ، سیمان ، بتن
گچ ، درای وال ، ورق آزبست
دیوار سرویسهای بهداشتی ، آشپزخانه ها ، نمایشگاه ها ، راه پله ها، لابی ها
راهروها ، اتاقهای بیمارستان ها

مقدار مصرف

میزان مصرف PA-TILE P50 بین ۲ تا ۴ کیلوگرم در هر متر مربع می باشد.

روش مصرف

قبل از اجرا بوسیله شمشه و تراز ناهمواری سطح مشخص و با استفاده از چسب بتن و اندود سیمانی تراز گردد. پس از ۴ روز از انجام صافکاری عملیات کاشی کاری انجام گیرد. اجرای چسب توسط ماله دنداندار بوده در این طریق ضخامت و مقدار مناسب جهت اجرا حاصل خواهد شد. در صورت اعمال چسب با ضخامت بالا عامل سر خوردن کاشی و عدم خشک شدن به موقع چسب خواهد شد. در شرایط دما و رطوبت معمولی حداکثر زمان اجرا ۲۰ دقیقه می باشد.

مشخصات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی: خمیر

رنگ: سفید

وزن مخصوص: ۱.۶ kg/lit

حفاظت و ایمنی

این ماده برای سلامتی و ایمنی افراد خطرساز نمی باشد ولی در صورت تماس با چشم یا پوست یا پوست امکان دارد حساسیت ایجاد نماید. در صورت تماس با چشم یا پوست می بایست سریع با آب فراوان شستشو داده شود. برای استفاده از این ماده بهتر است از تجهیزات ایمنی نظیر عینک، ماسک و دستکش استفاده گردد.

نگهداری

مدت زمان نگهداری: مدت یک سال پس از تاریخ تولید
 شرایط نگهداری: بسته بندی به صورت پلمپ و دور از رطوبت و تابش مستقیم نور خورشید
 شرایط دمایی جهت نگهداری: +۵ الی +۳۰ درجه سانتیگراد

بسته بندی

نوع بسته بندی: سطل ۵، ۱۲، ۲۵ کیلوگرمی

