



نام محصول :

PA-TILE P 60

چسب کاشی خمیری

شرح

چسب کاشی خمیری PA-TILE P 60 یک چسب کاشی بر پایه رزین های امولسیونی، پودر های معدنی و مواد غلظت دهنده جهت سطوح داخلی است.

خواص و اثرات

اجرای آسان توسط کاردک دندانه دار
چسبندگی فوق العاده با خواص مطلوب، بوی کم
چسبندگی مناسب با خواص مطلوب در مقابل آب
انعطاف پذیری مناسب در مقابل لرزشها و حرکتهای محدود ساختمان

موارد کاربرد

برای نصب سرامیک و کاشی و سنگ بر روی سطوح سنگی ، کاشی ، سیمان ، بتن
گچ ، درای وال ، ورق آزبست
دیوار سرویسهای بهداشتی ، آشپزخانه ها ، نمایشگاه ها ، راه پله ها ، لابی ها
راهروها ، اتاق های بیمارستان ها



مقدار مصرف

مقدار چسب کاشی و سرامیک PA-TILE P 60 مورد نیاز در هر متر مربع ۲ تا ۴ کیلوگرم می باشد.

روش مصرف

ابتدا سطح زیر کار باید تمیز، عاری از گرد و غبار و ذرات سست باشد. سپس با استفاده از شانه های مخصوص، چسب را بر روی سطح کار کشیده و کاشی را با فشار چسبانده و تراز نمایید. برای چسبندگی بیشتر در حین فشار دادن کاشی به سطح، کاشی را به آرامی در جای خود تکان دهید.

توجه: در شرایط دما و رطوبت معمولی حداکثر زمان اجرا ۲۰ دقیقه می باشد. بهترین دما برای خشک شدن چسب بالاتر از ۱۵ درجه سانتیگراد است.

مشخصات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی: خمیر

رنگ: سفید

وزن مخصوص: ۱.۶ kg/lit

مقاومت چسبندگی اولیه: بیش از $4N/mm^2$

انعطاف پذیری: محدود

حفظ و ایمنی

این ماده برای سلامتی و ایمنی افراد خطرساز نمی باشد ولی در صورت تماس با چشم یا پوست امکان دارد حساسیت ایجاد نماید. در صورت تماس با چشم یا پوست می بایست سریع با آب فراوان شستشو داده شود. برای استفاده از این ماده بهتر است از تجهیزات ایمنی نظیر عینک، ماسک و دستکش استفاده گردد.



پیوند تریه خنک

مشخصات فنی محصول

3

Technical specifications of the product

نگهداری

مدت زمان نگهداری : مدت یک سال پس از تاریخ تولید
شرایط نگهداری : بسته بندی به صورت پلمپ و دور از رطوبت و تابش مستقیم نور خورشید
شرایط دمایی جهت نگهداری : ۵+۳۰ درجه سانتیگراد

بسته بندی

نوع بسته بندی : سطل ۵ و ۲۵ کیلوگرمی

