

نام محصول :

PA-TILE P70

چسب کاشی خمیری

شرح

چسب کاشی خمیری PA-TILE P70 نوعی چسب آماده بر پایه پلیمر های مصنوعی و پودر میکرونیزه می باشد که برای نصب کاشی روی سطوح بتنی و یا کاشی روی کاشی به کار می رود. این چسب قابل استفاده برای داخل و خارج ساختمان می باشد.

خواص و اثرات

چسبندگی بسیار زیاد
اجرای سریع و آسان
قابل استفاده برای سطوح عمودی
مقاومت بالا در برابر سرما و گرما

موارد کاربرد

کاشی کاری دیوار و کف
نصب کاشی روی کاشی
نصب سنگ، سرامیک و موزاییک بر روی انواع سطوح

مقدار مصرف

مقدار مصرف چسب کاشی خمیری با توجه به تخلخل و ناهمواری سطح زیر کار مشخص می گردد. که به ازای هر مترمربع حدود ۴ تا ۵ کیلو گرم مورد نیاز می باشد.

روش مصرف

ابتدا سطح زیر کار باید تمیز ، عاری از گرد و غبار و ذرات سست باشد . سپس با استفاده از شانه های مخصوص ، چسب را بر روی سطح کار کشیده و کاشی را با فشار چسبانده و تراز نمائید. برای چسبندگی بیشتر در حین فشار دادن کاشی به سطح ، کاشی را به آرامی در جای خود تکان دهید.
توجه: کاشی باید روی بستری که چسب کشیده شده کمتر از ۲ دقیقه چسبانده شود. و ضخامت لایه چسب حداقل ۵ میلی متر باشد.

مشخصات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی : خمیر

رنگ : سفید

وزن مخصوص : $1.58 \pm 0.1 \text{ g/cm}^3$

مقاومت چسبندگی اولیه : بیش از 0.4 N/mm^2

میزان لغزش : کمتر از 0.4 mm

حفاظت و ایمنی

این ماده برای سلامتی و ایمنی افراد خطرناک نمی باشد ولی در صورت تماس با چشم یا پوست یا پوست امکان دارد حساسیت ایجاد نماید . در صورت تماس با چشم یا پوست می بایست سریع با آب فراوان شستشو داده شود. برای استفاده از این ماده بهتر است از تجهیزات ایمنی نظیر عینک ، ماسک و دستکش استفاده گردد.

نگهداری

مدت زمان نگهداری: مدت یک سال پس از تاریخ تولید
شرایط نگهداری: بسته بندی به صورت پلمپ و دور از رطوبت و تابش مستقیم نور خورشید
شرایط دمایی جهت نگهداری: +۵ الی +۳۰ درجه سانتیگراد

بسته بندی

نوع بسته بندی: سطل ۵ و ۲۵ کیلو گرمی

