



نام محصول :

SEALANTICO

رزین سنگ براق کننده پایه حلال

شرح

یک محصول بر پایه رزین های مصنوعی و ماده نفوذگر سیلیکونی است. SEALANTICO یک براق کننده و ضد آب کننده سطوح سنگی، آجری، بتُنی و سرامیکی است که به صورت جذبی عمل می کند.

خواص و اثرات

مقاوم در برابر سرما و گرما
مقاوم در مقابل اشعه خورشید
مقاوم در مقابل شوینده های معمولی
مقاوم کننده سطوح در مقابل شوره زدگی
مقاوم در مقابل سایش تردد افراد در منازل مسکونی
محافظ سطوح سنگی و آجری در مقابل نفوذ آلودگی ها

موارد کاربرد

کف های سنگی و آجری
ماده ای است بی رنگ و براق کننده و ضد آب کننده سطوح داخلی و خارجی ساختمان
مناسب برای سنگ آنتیک و سنگ های معمولی در داخل سالن های غذا خوری عمومی
و سرویسهای بهداشتی
ضد آب بند کننده و براق کننده سنگ های مصنوعی، طبیعی، موzaïek، چوب،
بندکشی سرامیک و آجر های سنتی و قطعات سیمانی



مقدار مصرف

میزان مصرف SEALANTICO در هر متر مربع بین ۷۰ الی ۱۵۰ گرم می باشد.
در دو لایه به فاصله ۲۴ ساعت مصرف می گردد.

روش مصرف

سطح مورد اجرا خشک و عاری از هر گونه آلودگی باشد. ۲۴ تا ۷۲ ساعت بعد از بارندگی اجرا شود. در سطوح کف و دیوار بعد از نصب سنگ و آجر پس از خشک شدن کامل اجرا شود. پس از شوره زدایی بصورت خشک با برس پلاستیکی لایه دوم و سوم اجرا شود. در زمان اجرا سطوح از گرد و غبار محافظت شود. بوسیله قلم مو یا اسپری قابل اجرا می باشد.

مشخصات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی : مایع
رنگ : پوشش برآق و بی رنگ
وزن مخصوص : ۰.۹ kg/lit
ضخامت پوشش : ۲۰ تا ۵۰ میکرون

حفظ و ایمنی

این ماده برای سلامتی و ایمنی افراد خطرساز نمی باشد ولی در صورت تماس با چشم یا پوست امکان دارد حساسیت ایجاد نماید. در صورت تماس با چشم یا پوست می بایست سریع با آب فراوان شستشو داده شود. برای استفاده از این ماده بهتر است از تجهیزات ایمنی نظیر عینک، ماسک و دستکش استفاده گردد.



پیوند تریه خنک

مشخصات فنی محصول

3

Technical specifications of the product

نگهداری

مدت زمان نگهداری : مدت یک سال پس از تاریخ تولید
 شرایط نگهداری : بسته بندی به صورت پلمپ و دور از رطوبت و تابش مستقیم نور خورشید
 شرایط دمایی جهت نگهداری : ۵+۳۰ درجه سانتیگراد

بسته بندی

نوع بسته بندی : گالن ۱ کیلوگرمی

